

FINN RULLESTOLRAMPER

KONSTRUKSJON

DIMENSJONER

Standard bredde på Finn rullestolramper er 900 og 1300 mm. Andre bredder leveres på bestilling. Lengden på rampene tilpasses kundenes behov. Stigningen på rampen kan være maksimalt 8 % (1:12,5) og den totale lengden på en seksjon er maksimalt 6000 mm; når lengden overstiger denne verdien må rampen utstyres med et horisontalt mellomrepos med minimumslengde på 2000 mm. Uten mellomrepos kan ikke stigningen på rampen overstige 5 % (1:20).

SIDEPROFILER

Sidevangene er laget av 1/2 C-profiler, som er forbundet med hverandre ved hjelp av skruer når lengden på rampen overskrider 6000 mm.

GITERRISTER

Standardrampene er laget av Finn 16x75/30x3 gitterrister. Rampene kan også lages av andre modeller gitterrister i henhold til kundens ønske. Gitterristene festes alltid til rampen på tvers i forhold til bevegelsesretningen. Slik unngår du at rampen blir glatt og sikrer at rampen har tilstrekkelig styrke. Den nederste delen av risten på Finn rullestolrampe er utstyrt med skråkant.

AVSTIGNINGSREPOS/ HALVREPOS

Reposene er laget av samme materialer som rampen.



FINN RULLESTOLRAMPER

REKKVERK

Rekkverkene er prefabrikkerte strukturer laget av stålrør som festes til sideprofilene med skruer. I standard levering er det rekkverk på begge sider av rampen. Vi leverer også veggmontert rekkverk på bestilling.

- HANDLIST og EKSTRA HANDLIST lages av \varnothing 33,7 mm rør.
- VERTIKALE STOLPER lages av \varnothing 33,7 mm rør.
- REKKVERKSHØYDE 900 mm, høyden på ekstra handlist 700 mm.

STØTTE

Standard levering omfatter nødvendig antall justerbare bein.

STÅLKVALITETER

Konstruksjonsstål:

- EN 10025 S235
- EN 10025 S355

OVERFLATEBEHANDLING

Alle stålkonstruksjoner leveres varmforsinket. Ved behov leverer vi også konstruksjonen grunnet eller ferdig lakkert.



Eksempel på en ordre:

Legg ved en tegning sammen med bestillingen hvis det er mulig.

Når du bestiller må følgende informasjon oppgis:

Finn rullestolrampe

- antall, stk.
- lengde, mm
- bredde, mm
- høyde, mm
- antall reposer/størrelse, stk./mm x mm
- håndlist: 2-sidig/1-sidig og veggmontert rekkverk leveres
- overflatebehandling: varmforsinket/grunnet/fredig lakkert

